

Сервер: SuperMicro SYS-6029P-TR

Спецификация №: 03022022-05-24639

Сформировано: 03.02.2022-05:37:06

 Стоимость по спецификации: **964 825 руб.**

Состав спецификации

Процессор	Intel Xeon Gold 6246R (16-ядерный (32-потоковый), 35.75M Cache, 3.40 GHz, 205W)	x 1
Система охлаждения	Supermicro SNK-P0068PS+SNK-P0068PSC 2U пассивные охладители для Socket P	x 1
Оперативная память	32GB PC4-23400 2933MHz DDR4 ECC Registered DIMM	x 2
Слоты расширения	4x PCI-E x16; 2x PCI-E x8;	
Интегрированный RAID	Intel C621 10-портовый SATA3 (6Гбит/с) программный RAID 0, 1, 5, 10	
Жесткие диски 1	WD 4T6 SATA3 6Гбит/с 7.2krpm 256Mb Gold 3.5" HDD (512e) WD4003FRYZ	x 3
Жесткие диски 2	Intel SSD 480Гб SATA3 6Гбит/с, TLC, 560/510 Мб/с, 96k/44k IOPS, 3DWPД SSDSC2KG480G801	x 5
Интегрированная сетевая карта	2-х портовый Marvell 88E1512 1Гбит/с (2x RJ-45)	
IPMI	Интегрированный IPMI 2.0 + KVM-over-LAN с выделенным LAN-портом	
Интегрированное видео	Aspeed AST2500 (1x VGA)	
Монтаж в стойку	Supermicro MCP-290-00053-0N комплект для монтажа в стойку, 26.5	
Операционная система	Microsoft Windows Server 2019 Standard (16-core) Rus DSP OEI DVD	
Лицензии User/Device CAL	5-User Client Access License (CAL) для Microsoft Windows Server 2019	x 4
Лицензии Remote Desktop CAL	5-User Remote Desktop Services CAL для Microsoft Windows Server 2019	x 1
План гарантии	Стандартная гарантия 1 год с обслуживанием в техническом центре	

Технические характеристики платформы:

Основные области применения	Сервер виртуализации Сервер 1С Сервер терминалов Сервер БД WEB-сервер
Поддерживаемые процессоры	До двух процессоров Intel Xeon серии Scalable
Особенности	IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN-портом
Серверная материнская плата/Чипсет	SuperMicro X11DPi-N Чипсет Intel C621
Оперативная память	До 1,5ТБ 2666MHz Reg ECC DDR4 Load Reduced DIMM в 16 DIMM слотах
Слоты расширения	4x PCI-Express 3.0 x16 2x PCI-Express 3.0 x8
Интегрированный рэйд-контроллер	Intel C621 для 8 SATA3 (6Гбит/с) портов; RAID 0,1,5,10
Сеть/Видео/Аудио	2x 1Гбит/с сетевых порта (2x RJ-45) Интегрированное видео AST2500 (1x VGA)

Управление IPMI 2.0 + KVM с выделенным LAN портом
Intel Node Manager, SUM, SPM, SSM
SuperDoctor 5, Watchdog

Корзины для ЖД 8x 3.5" корзины Hot-Swap SAS3/SATA3

Периферийное оборудование Опционально slim DVD-ROM привод
2x 2.5" отсека для дисков

Блок питания 2x высокоэффективных БП 1000Вт

Система охлаждения 3 вентилятора с контролем скорости вращения

Форм-фактор 2U Rackmount
437 x 89 x 648мм (17.2" x 3.5" x 25.5")

Не является основанием для оплаты. Стоимость может изменяться в соответствии с курсом валют.

Стоимость по спецификации: **964 825 руб.**

НОМЕР СПЕЦИФИКАЦИИ
03022022-05-2463

ПРОДАЖА И ПОДДЕРЖКА
(495) 729-46-94



ОСК Техно - профессиональный поставщик серверного оборудования с 2005 года. Широкий спектр типовых и индивидуально сконфигурированных серверов, систем хранения и кластерных решений как для малого и среднего бизнеса, так и для государственных заказчиков.
oskt@oskt.ru